

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, в производстве компонентов моторных и котельных топлив, в качестве сырья для производства ароматических углеводородов

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета без механических примесей	ТУ 2451-075-05766563-2004
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не менее	0,950	ГОСТ 3900, ТУ 2451-075-05766563-2004
Фракционный состав: - температура конца кипения, °С, не выше - температура отгона 3 %-го объёма, °С, не менее	340* 150	ГОСТ 2177, ТУ 2451-075-05766563-2004
Массовая доля воды, %, не более	3	ГОСТ 2477, ТУ 2451-075-05766563-2004

* – определяется по требованию потребителя

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

По степени воздействия на организм человека относится к малоопасным веществам (4 класс) по ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызывать генетические эффекты. Может вызвать раковые заболевания. Предположительно, может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребёнка. Может поражать органы дыхания при многократном или продолжительном воздействии. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Горючая жидкость. Продукты термодеструкции токсичны, могут вызвать острые и хронические отравления. Продукт токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортируется в железнодорожных цистернах в соответствии с «Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам». В автомобилях-цистернах в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов автомобильным транспортом», а также в соответствии с ГОСТ 1510. Возможен транспорт по трубопроводу. Хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения – 1 месяц со дня изготовления

Информация, отраженная в настоящем документе, приведена в соответствии с нашими сведениями на момент публикации. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для предлагаемой области применения является обязанностью клиента. Производитель не несет ответственности за потери/повреждения, которые могут возникнуть в результате использования данной информации. Номер ООН: 3082. Классификационный шифр: 9063 (железнодорожные перевозки), отсутствует (ГОСТ 19433).