Жидкие продукты пиролиза Е-5

ТУ 2451-075-05766563-2004 с изм. 1-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, в производстве компонентов моторных и котельных топлив, в качестве сырья для производства ароматических углеводородов

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Жидкость желтого цвета без механических примесей	ТУ 2451-075-05766563-2004
Плотность при 20 °С , г/см^3	Не менее 0,790	ГОСТ 3900 ТУ 2451-075-05766563-2004
Температура начала кипения, °С	Не ниже 35	ТУ 2451-075-05766563-2004
Температура начала кипения, °С	Не выше 230	ТУ 2451-075-05766563-2004
Массовая доля ароматических углеводородов С6-С8 в отгоне до 185 °С	Не менее 58	ТУ 2451-075-05766563-2004
Массовая доля бензола, %	Не менее 30	ТУ 2451-075-05766563-2004
Массовая доля воды, %	Не более 0,5	ГОСТ 2477 ТУ 2451-075-05766563-2004 ГОСТ 14870

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 96-114 ºС. Воспламеняется от искр пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуются горючие концентрации паров при температуре окружающей среды, равной температуре вспышки или выше ее. В порожних емкостях образуются из остатков жидкости взрывоопасные смеси

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	Транспортируется в железнодорожных цистернах в соответствии с «Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам». В автомобилях-цистернах в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов автомобильным транспортом», а также в соответствии с ГОСТ 1510. Возможен транспорт по трубопроводу. Хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	При соблюдении условий хранения и транспортирования – 1 месяц со дня изготовления

Информация, отраженная в настоящем документе, приведена в соответствии с нашими сведениями на момент публикации. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для предлагаемой области применения является обязанностью клиента. Производитель не несет ответственности за потери/повреждения, которые могут возникнуть в результате использования данной информации. ООН - 1993 Классификационный шифр: - 3013 (при железнодорожных перевозках), 3211 (ГОСТ 19433)

БАШНЕФТЬ
УФАОРГСИНТЕЗ

ПАО«УФАОРГСИНТЕЗ»
450 037, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН г. УФА ,
ТЕЛ .: +7 (347) 249-68-83, WWW.BASHNEFT.COM